




## Energiesparende Induktionshaube EH-D

Länge: 1000 - 2400

Breite: 1800 - 4000

Höhe: 450



### optional:

- Abluftstutzen nach oben oder seitlich angebaut
- Aufhängung M8 mit Spannschloss
- Aufhängung M8 mit Spannschloss und Schutzrohr
- KOMBI-Hochleistungsabscheider V2A
- Einbauleuchte IP54 mit Röhren oder LED
- Lichtschalter
- Verblendaufsatz
- Zuluftaufsatz
- integrierte UV-C-Anlage
- integrierte Feuerlöscheinrichtung

Länge mm	Filter max.	Beleuchtung (opt.)		AL-Stützen (opt.)		ZL-Klappe (opt.)		Aufhängungen (opt.)		Entleerhahn 3/4"	Luftmenge max.	
		Anz.	Leistung	Anz.	Grösse	Anz.	Grösse	Anz.	Grösse		Anz.	AL
1000	4	2	1x14W	1	500x500	4	DN 200	6	M8	1	2000	1000
1200	4	2	1x14W	1	500x500	4	DN 200	6	M8	1	2000	1000
1400	4	2	1x28W	1	500x500	4	DN 200	6	M8	1	2000	1000
1600	6	2	1x28W	1	500x500	4	DN 200	6	M8	1	3000	1500
1800	6	2	1x49W	1	500x500	4	DN 200	6	M8	1	3000	1500
2000	8	2	1x49W	1	500x500	6	DN 200	6	M8	1	4000	2000
2200	8	2	1x49W	1	500x500	6	DN 200	6	M8	1	4000	2000
2400	8	2	1x49W	1	500x500	6	DN 200	6	M8	1	4000	2000